


ELEV AD
77
VAR 4°W (2020)

APP	124.300 MHz
TWR	118.300 MHz
GMC	121.700 MHz
ATIS	118.600 MHz

GRAN CANARIA
ILS X
RWY 03L




FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO MAGNÉTICO 026° HASTA ALCANZAR 540. VIRAR A LA DERECHA (NO VIRAR ANTES DE 8.0 DME LPC, IAS MAX 210 kt) PARA SEGUIR RUMBO MAGNÉTICO 119° PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-059 LPC HASTA ALCANZAR 3000 Y ESPERAR INSTRUCCIONES ATC.

FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES: SUBIR EN RUMBO MAGNÉTICO 026° HASTA ALCANZAR 540. VIRAR A LA DERECHA (NO VIRAR ANTES DE 8.0 DME LPC, IAS MAX 210 kt) PARA SEGUIR RUMBO MAGNÉTICO 119° PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-059 LPC HASTA 17.0 DME LPC A 2500 MÍNIMO, 3000 MÁXIMO. VIRAR A LA DERECHA PARA SEGUIR R-073 LPC DIRECTO A 29.0 DME LPC. SUBIENDO A 4000 PARA INTEGRARSE A LA ESPERA EN IAF ENETA.

MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC HEADING 026° UP TO REACH 540. TURN RIGHT (DO NOT TURN BEFORE 8.0 DME LPC, MAX IAS 210 kt) TO FOLLOW MAGNETIC HEADING 119° TO INTERCEPT AND FOLLOW R-059 LPC UP TO REACH 3000 AND WAIT FOR ATC INSTRUCTIONS.

MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE: CLIMB ON MAGNETIC HEADING 026° UP TO REACH 540. TURN RIGHT (DO NOT TURN BEFORE 8.0 DME LPC, MAX IAS 210 kt) TO FOLLOW MAGNETIC HEADING 119° TO INTERCEPT AND FOLLOW R-059 LPC UP TO 17.0 DME LPC AT 2500 MINIMUM, 3000 MAXIMUM. TURN RIGHT TO FOLLOW R-073 LPC DIRECT TO 29.0 DME LPC, CLIMBING TO 4000 TO JOIN THE HOLDING PATTERN OVER IAF ENETA.




NO OFZ RWY 03L
HGT REF ELEV THR RWY 03L

OCA/H		A	B	C	D
STA	CAT I	349 (272)	361 (284)	370 (293)	380 (303)
En circuito (H) sobre Cirella (H) over 77		980 (910)		1150 (1080)	

GS			kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 6.1 NM			min:s	4:34	3:39	3:03	2:36	2:17	2:02
FAP-MAPT:			min:s						
ROD: 5.2 %			ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT DME (ILS) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
							2080 (2000)	1750 (1670)	1420 (1350)	1100 (1020)	780 (700)	450 (380)



CAMBIOS: ESPERA TOMOS, TRAMO INICIAL TOMOS-IF, NUEVOS PUNTOS BELICE Y TACCA, OBSTÁCULOS.
CHANGES: HOLDING TOMOS, INITIAL SEGMENT TOMOS-IF, NEW POINTS BELICE AND TACCA, OBSTACLES.

GRAN CANARIA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

ILS X RWY 03L

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
DVOR/DME LPC (IAF)	274942.7 N	0152556.1 W	-	-
ENETA (IAF)	275529.6 N	0145938.4 W	076.00 (LPC)	24.00 DME LPC
LALTO (IAF)	274153.2 N	0150014.3 W	108.80 (LPC)	24.10 DME LPC
TOMOS (IAF)	273251.0 N	0153311.7 W	201.00 (LPC)	18.02 DME LPC
DRANO	273920.4 N	0153024.4 W	201.00 (LPC)	11.09 DME LPC
XLP05	274441.6 N	0151610.6 W	120.00 (LPC)	10.00 DME LPC
XLP06	274002.0 N	0152301.3 W	165.00 (LPC)	10.00 DME LPC
IF	274215.0 N	0152913.5 W	201.45 (LOC ILP)	13.80 DME ILS
FAP	274655.2 N	0152710.0 W	201.45 (LOC ILP)	8.80 DME ILS
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach - Slope (Descent angle)				5.24% (3.00°)

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/CH	COORD
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W

- CONTROL DE VELOCIDAD:**

a) IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excluidos los vuelos militares en misiones operativas o cuando sus características de operación no lo permitan.

b) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:

 - TOMOS, ENETA y LALTO a 220 kt.
 - LPC a 210 kt.
 - 12.0 DME ILS a IAS 210 kt. 9.0 DME ILS a IAS 190 kt y 4.0 DME ILS a IAS 160 kt.

c) Si no se pudiera cumplir con lo anterior (b), notificar al ATC en primera comunicación.
- SPEED CONTROL:**

a) MAX IAS 250 kt to FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.

b) If any different instructions are not received by ATC cross:

 - TOMOS, ENETA, and LALTO at 220 kt.
 - LPC at 210 kt.
 - 12.0 DME ILS at IAS 210 kt. 9.0 DME ILS at IAS 190 kt and 4.0 DME ILS at IAS 160 kt.

c) In the event of being unable to comply with it (b), notify it to ATC at the first communication.

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN									
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
RNAV 1 REQUERIDA. // REQUIRED.									
HM	TOMOS (1) (2)	118 (114.0)	+4.3	1	L	5000	FL070	-220	RNAV1

(1) Sujeta a la actividad de la GCD78 a partir de 6000 ft. // Subject to GCD78 activity from 6000 ft.

(2) RNAV1 (DME/DME): DME LPC crítico. // critical.
RNAV1 (DME/DME/IRU): sin críticos. // without critics.