

NICE COTE D'AZUR


CAT A B C D

ALT AD : 12 (1 hPa), THR : 10

FNA **RNP** D RWY 22L/22R

FREQ : voir / see AD 2 LFMN COM 01

RNP APCH

VAR
2°E
(2020)

API : Au MAPT **MN22D**, tourner à **gauche (MAX IAS 185 kt)** direct vers **MN412**
en montée à **3000 MAX** (2988) puis vers **MN404**, **MN414** et **NERAS**.
A **NERAS**, intégrer l'attente à **3000** (2988).

Missed APCH : At MAPT MN22D, turn **left** (**MAX IAS 185 kt**) direct to **MN412** climbing at **3000 MAX** (2988), then proceed to **MN404**, **MN414** and **NERAS**.
At **NERAS**, join holding pattern at **3000** (2988).

MN22D ← (NM)

MNM AD : distances verticales en pieds. VIS en mètres / vertical distances in feet. VIS in metres.

REF HGT : ALT AD

CAT	VPT D		Conditions de mise en service RNP D 22L/22R : - Visibilité $\geq$ 5 km - Plafond $\geq$ 1260 ft	Procédure inutilisable de nuit si indisponibilité des feux suivants : - feux d'identification de seuil, - feux mont Boron, - feux mont Alban.
	MDA (H)	VIS		
A B C D	1260 (1250)	5000	Conditions needed to use RNP D 22L/22R: - Visibility $\geq$ 5 km - Ceiling $\geq$ 1260 ft	Procedure unavailable at night if following lighting out of order : - THR lighting, - lights on mount Boron, - lights on mount Alban.