

ALMERÍA
ILS Z
RWY 25



CAMBIOS: FREQ, RUMBOS, RADIALES, DECLINACIÓN MAGÉTICA, OBST, CUADRO MSA.
CHANGES: FREQ, HEADINGS, RADIALS, MAGNETIC VARIATION, OBST, MSA BOX.

ALMERÍA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

ILS Z RWY 25

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
NIDON (IAF)	37°05'00.5"N	002°05'35.6"W	028.00° (AMR)	17.00 DME AMR
RIXAL (IAF)	36°47'04.1"N	002°01'04.2"W	104.00° (AMR)	12.00 DME AMR
MAXET (IAF)	36°32'57.8"N	002°15'33.9"W	180.00° (AMR)	17.00 DME AMR
IF	36°54'57.7"N	002°04'28.7"W	073.00° (LOC IAM)	14.00 DME ILS
FAP	36°53'11.6"N	002°11'45.0"W	073.00° (LOC IAM)	7.91 DME ILS
Aproximación final de precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach - Slope (Descent angle)				5.24% (3.00°)