

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

ILS Z RWY 13

MAR DEL PLATA CTL		MAR DEL PLATA APP		MAR DEL PLATA TWR		MAR DEL PLATA GND		EMERG	
118.75 118.20		118.75 118.20		118.75 118.20		121.70		121.50	
LOC MP	FINAL APCH CRS	ALTITUD MNM FAP	ILS DA(H)	AD Elev	THR Elev	08° W (2018)			
109.5	130°	2300' (2229')	320' (249')	71'	71'				

Aproximación frustrada: ASC para 3000 ft con curso 130° hasta ZM110, luego viraje por izquierda DCT PUMTO HLDG y seguir instrucciones del ATC.

Missed approach: Climb to 3000 ft on track 130° to ZM110, then turn left DCT to PUMTO HLDG or as directed by ATC.

NOTA: Circulación visual sólo al NORTE del aeródromo. *RMK: Circle to land only NORTH of the aerodrome.*

MSA 25NM ARP

TA 3000'

IF KOVEX 2300'

FAP 2300'

VOR MDP

DA 320'

RDH 51'

		TO THR 13 (NM)		TO MP (DME)		TO MDP (DME)	
		10.0	10.0	6.8	6.8	0.6	0.0
		10.3	10.3	7.2	7.2	1.0	0.4

DIRECTA RWY 13 / Straight in RWY 13			
CAT	ILS		LOC/DME
	DA 320'	DH 249'	
	VIS ALS	VIS SIN ALS	
	N.A.		
A	800 M RVR 800 M 1300 M		
B			
C			
D			

Circulación Visual Circle to land			
CAT	MDA	MDH	VIS
A	530'	459'	1900 M
B	570'	499'	2800 M
C	870'	799'	3700 M
D	870'	799'	4600 M

GS KT	90	110	130	150	170	DIST to THR	6.8	5	4	2	0.6
FAP - THR 6.8 NM	4:32	3:43	3:08	2:43	2:24	ALT	2300	1714	1396	759	320
FPM	480	590	690	800	910	HGT	(2229)	(1643)	(1325)	(688)	(249)

DISEÑO EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DINA

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM) IAC ILS Z RWY 13	
FIX IDENT	COORDINATES
AKROG	S 37°47'03.70" W 57°52'00.93"
KOVEX	S 37°50'19.05" W 57°45'39.17"
DALMI	S 37°44'27.57" W 57°43'58.69"
PUNOX	S 37°53'56.85" W 57°51'41.40"
FAP	S 37°52'01.78" W 57°42'17.89"
RW13	S 37°55'43.88" W 57°35'01.65"
ZM110	S 37°58'25.93" W 57°29'42.31"
PUMTO	S 37°59'28.57" W 57°14'14.96"

31 ENERO 2019

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM) IAC ILS Z RWY 13												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	AKROG	IF	N	N/A	N/A	N/A	3000	+	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	KOVEX	TF	N	6.0	129.6 (122.8)	N/A	2300	+	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	DALMI	IF	N	N/A	N/A	N/A	3000	+	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	KOVEX	TF	N	6.0	199.6 (192.8)	N/A	2300	+	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	PUNOX	IF	N	N/A	N/A	N/A	3000	+	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	KOVEX	TF	N	6.0	059.6 (052.8)	N/A	2300	+	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	KOVEX	IF	N	N/A	N/A	N/A	2300	+	-180	RNP APCH	1.0	8 W
020	FAP	CF	N	3.2	129.6 (122.7)	N/A	2300	@	N/A	N/A	N/A	8 W
030	RW13	CF	Y	6.8	129.6 (122.7)	N/A	122	@	N/A	N/A	N/A	8 W
040	ZM110	CF	Y	5.0	129.6 (122.6)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNP APCH	1.0	8 W
050	PUMTO	DF	Y	N/A	N/A	N/A	3000	+	N/A	RNP APCH	1.0	8 W
060	PUMTO	HM	Y	4.0	290.0 (282.8)	R	3000	+	-210	RNP APCH	1.0	8 W



31 ENERO 2019

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM)
MAR DEL PLATA

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

ILS Y RWY 13

MAR DEL PLATA CTL 118.75 118.20		MAR DEL PLATA APP 118.75 118.20		MAR DEL PLATA TWR 118.75 118.20		MAR DEL PLATA GND 121.70		EMERG 121.50	
LOC MP 109.5	FINAL APCH CRS 130°	ALTITUD MNM FAF 2300' (2229')		ILS DA(H) 320' (249')		AD Elev THR Elev		71' 71'	
Aproximación frustrada: ASC para 1000 ft HDG 130°, virar por izquierda HDG 081° luego interceptar R 111 MDP para 3000 ft hasta PUMTO, HLDG y seguir instrucciones del ATC. Missed approach: Climb to 1000 ft HDG 130°, turn left HDG 081° then intercept MDP R 111 to 3000 ft until PUMTO, HLDG or as directed by ATC.								3000'	
NOTA: Circulación visual sólo al NORTE del aeródromo.				RMK: Circle to land only NORTH of the aerodrome.					
								MSA 25NM MDP	



DIRECTA RWY 13 / <i>Straight in RWY 13</i>										Circulación Visual <i>Circle to land</i>			
CAT	ILS				LOC/DME								
	DA 320'		DH 249'		MDA 440'		MDH 369'		CAT	MDA	MDH	VIS	
	VIS ALS		VIS SIN ALS		VIS ALS		VIS SIN ALS						
	A	800 M		1300 M		1500 M		1900 M					A
B	B									570'	499'	2800 M	
C	C									870'	799'	3700 M	
D	RVR 800 M				1700 M		2100 M		D	870'	799'	4600 M	
GS KT		90	110	130	150	170	DIST to MAPt		6.8	5	4	2	1
FAF - MAPt 6.8 NM		4:32	3:43	3:08	2:43	2:24	ALT		2300	1714	1396	759	440
FPM		480	590	690	800	910	HGT		(2229)	(1643)	(1325)	(688)	(369)

31 ENERO 2019

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart


ILS X RWY 13

MAR DEL PLATA CTL 118.75 118.20		MAR DEL PLATA APP 118.75 118.20		MAR DEL PLATA TWR 118.75 118.20		MAR DEL PLATA GND 121.70		EMERG 121.50	
LOC MP 109.5	FINAL APCH CRS 130°	ALTITUD MNM FAF 2300' (2229')	ILS DA (H) 320' (249')		AD Elev 71'		08° W (2018)		


Aproximación frustrada: ASC para 1000 ft HDG 130°, virar por izquierda HDG 081° luego interceptar R 111 MDP para 3000 ft hasta PUMTO, HLDG y seguir instrucciones del ATC.
Missed approach: Climb to 1000 ft HDG 130°, turn left HDG 081° then intercept MDP R 111 to 3000 ft until PUMTO, HLDG or as directed by ATC.

NOTA: Circulación visual sólo al NORTE del aeródromo. *RMK: Circle to land only NORTH of the aerodrome.*

MSA 25NM MDP



3000'




MARCAJONES: MAGNÉTICAS
DISTANCIAS: MILLAS NAÚTICAS
ALTITUDES, ELEVACIONES
Y ALTURAS: PIES

BEARINGS: MAGNETICS
DISTANCES: NAUTICAL MILES
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS: FEET

1 0 1 2 3 4 5 NM


DME REQUERIDO

**SIN ESCALA
NOT TO SCALE**




MDP VOR/DME

TA 3000'



PUMTO 3000'



**SIN ESCALA
NOT TO SCALE**

		IF 2300'	FAF 2300'	MDA 440'	DA 320'	MAPt (LOC)
TO THR 13 (NM)		9.3	6.8	1.0	0.6	0.0
TO MP (DME)		9.3	6.8	1.0	0.6	0.0
TO MDP (DME)		9.6	7.2	1.4	1.0	0.4

DIRECTA RWY 13 / Straight in RWY 13					Circulación Visual Circle to land			
CAT	ILS		LOC/DME		CAT	MDA	MDH	VIS
	DA 320'	DH 249'	MDA 440'	MDH 369'				
A	800 M RVR 800 M	1300 M	1500 M	1900 M	A	530'	459'	1900 M
B			1700 M	2100 M	B	570'	499'	2800 M
C					C	870'	799'	3700 M
D					D	870'	799'	4600 M

GS KT	90	110	130	150	170	DIST to MAPt	6.8	5	4	2	1
FAF - MAPt 6.8 NM	4:32	3:43	3:08	2:43	2:24	ALT	2300	1714	1396	759	440
FFM	480	590	690	800	910	HGT	(2229)	(1643)	(1325)	(688)	(369)


DISÑO EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DINA

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM)
MAR DEL PLATA

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart


VOR Z RWY 13





ASTOR PIAZZOLLA (SAZM)
MAR DEL PLATA

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

VOR Y RWY 13

MAR DEL PLATA CTL 118.75 118.20		MAR DEL PLATA APP 118.75 118.20		MAR DEL PLATA TWR 118.75 118.20		MAR DEL PLATA GND 121.70	EMERG 121.50
VOR MDP 116.2	FINAL APCH CRS 123°	ALTITUD MNM FAF 2300' (2229')	MDA (H) 510' (439')	AD Elev 71'	THR Elev 71'	08° W (2018)	
Aproximación frustrada: ASC para 1000 ft sobre R 123 MDP, viraje por izquierda HDG 081°, luego interceptar R 111 MDP para 3000 ft DCT PUMTO, HLDG y seguir instrucciones del ATC. Missed approach: Climb to 1000 ft on R 123 MDP, turn left HDG 081° then intercept R 111 MDP to 3000 ft DCT PUMTO, HLDG or as directed by ATC.							 3000'
NOTA: Circulación visual sólo al NORTE del aeródromo.				RMK: Circle to land only NORTH of the aerodrome.			MSA 25NM MDP



CAT	DIRECTA RWY 13 / <i>Straight in RWY 13</i>								Circulación Visual <i>Circle to land</i>				
	VOR/DME												
	MDA 510'				MDH 439'				CAT	MDA	MDH	VIS	
	VIS ALS				VIS SIN ALS								
A	1800 M				2200 M								A
B									B	620'	549'	2800 M	
C									C	870'	799'	3700 M	
D	2000 M				2400 M				D	870'	799'	4600 M	
GS KT		90	110	130	150	170	DIST to MAPt		6.8	5	4	2	1.2
FAF - MAPt 6.8 NM		4:32	3:43	3:08	2:43	2:24	ALT		2300	1714	1396	759	510
FPM		480	590	690	800	910	HGT		(2229)	(1643)	(1325)	(688)	(439)

31 ENERO 2019

DISENO EANA S.E. - NAVEGACION AEREA ARGENTINA

DIRECCION REGULACION NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM)



MAR DEL PLATA

Carta de aproximación por instrumentos

Instrument approach chart

VOR X RWY 13

MAR DEL PLATA CTL 118.75 118.20		MAR DEL PLATA APP 118.75 118.20		MAR DEL PLATA TWR 118.75 118.20		MAR DEL PLATA GND 121.70		EMERG 121.50	
VOR MDP 116.2	FINAL APCH CRS 123°	SIN FAF NO FAF		MDA (H) 620' (549')		AD Elev THR Elev		71' 71'	
Aproximación frustrada: ASC para 1500 ft sobre R 123 MDP, viraje por izquierda DCT VOR MDP para 3000 ft, HLDG y seguir instrucciones del ATC.								3000' 08° W (2018) MSA 25NM MDP	
Missed approach: Climb to 1500 ft on R 123 MDP, turn left DCT MDP VOR to 3000 ft, HLDG or as directed by ATC.									
NOTA: Circulación visual sólo al NORTE del aeródromo.				RMK: Circle to land only NORTH of the aerodrome.					





DIRECTA RWY 13 / <i>Straight in RWY 13</i>				Circulación Visual <i>Circle to land</i>			
CAT	VOR						
	MDA 620'	MDH 549'					
VIS				CAT	MDA	MDH	VIS
A	2700 M			A	620'	549'	2700 M
B				B	620'	549'	2800 M
C	2900 M			C	870'	799'	3700 M
D				D	870'	799'	4600 M

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM)
MAR DEL PLATA

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

RNP RWY 13

MAR DEL PLATA CTL 118.75 118.20		MAR DEL PLATA APP 118.75 118.20		MAR DEL PLATA TWR 118.75 118.20		MAR DEL PLATA GND 121.70		EMERG 121.50
RNP	FINAL APCH CRS 130°	ALTITUD MNM IVREK 1700' (1629')	LNAV / VNAV DA(H) 400' (329')	AD Elev 71'	THR Elev 71'	08° W (2018)  3000' MSA 25 NM ARP		
Aproximación frustrada: ASC sobre curso 130° hasta ZM110, virar a la izquierda DCT PUMTO alcanzando 3000 ft, HLDG y seguir instrucciones del ATC. Missed approach: Climb on track 130° to ZM110, turn left DCT to PUMTO reaching 3000 ft, HLDG and proceed as directed by ATC.								
NOTA: Para sistemas Baro VNAV no compensado, debajo de -10°C o superior a 50°C N.A. .			NOTE: For uncompensated Baro VNAV systems N.A. below -10° C or above 50° C.					



DIRECTA RWY 13 / <i>Straight in RWY 13</i>										Circulación Visual <i>Circle to land</i>			
CAT	LNAV / VNAV				LNAV								
	DA 400'		DH 329'		MDA 440'		MDH 369'						
	VIS ALS		VIS SIN ALS		VIS ALS		VIS SIN ALS			CAT	MDA	MDH	VIS
A	1100 M		1500 M		1500 M		1900 M			A	Circulación Visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>		
B										B			
C					C								
D					D								
GS KT		90	110	130	150	160	DIST to MAPt		5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
FAF - MAPt 5.0 NM		3:20	2:44	2:18	2:00	1:52	ALT		1700	1400	1080	760	440
FPM		470	580	680	790	840	HGT		(1629)	(1329)	(1009)	(689)	(369)

21 ABRIL 2022

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM) RNP RWY 13	
FIX IDENT	COORDINATES
AKROG	37°47'03.70" S 057°52'00.93" W
KOVEX	37°50'19.05" S 057°45'39.17" W
DALMI	37°44'27.57" S 057°43'58.69" W
PUNOX	37°53'56.85" S 057°51'41.40" W
IVREK	37°53'02.92" S 057°40'17.99" W
RW13	37°55'43.88" S 057°35'01.65" W
ZM110	37°58'25.93" S 057°29'42.31" W
PUMTO	37°59'28.57" S 057°14'14.96" W



21 ABRIL 2022

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM) RNP RWY 13											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M° (T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	AKROG	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	KOVEX	TF	N	6.0	130 (122.8)	N/A	+2300	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	DALMI	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	KOVEX	TF	N	6.0	200 (192.8)	N/A	+2300	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	PUNOX	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	KOVEX	TF	N	6.0	060 (052.8)	N/A	+2300	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	KOVEX	IF	N	N/A	N/A	N/A	+2300	-180	RNP APCH	1.0	8 W
020	IVREK	TF	N	5.0	130 (122.7)	N/A	+1700	N/A	RNP APCH	1.0	8 W
030	RW13	TF	Y	5.0	130 (122.7)	N/A	@121	N/A	RNP APCH	0.3	8 W
040	ZM110	TF	Y	5.0	130 (122.6)	N/A	N/A	N/A	RNP APCH	1.0	8 W
050	PUMTO	DF	N	N/A	N/A	L	+3000	N/A	RNP APCH	1.0	8 W
060	PUMTO	HM	Y	4.0	291 (282.8)	R	+3000	- 210	RNP APCH	1.0	8 W

21 ABRIL 2022

VOR Y RWY 31

MAR DEL PLATA CTL 118.75 118.20		MAR DEL PLATA APP 118.75 118.20		MAR DEL PLATA TWR 118.75 118.20		MAR DEL PLATA GND 121.70		EMERG 121.50	
VOR MDP 116.2		FINAL APCH CRS 314°		ALTITUD MNM FAF 2300' (2238')		MDA (H) 420' (358')		AD Elev 71' THR Elev 62'	
Aproximación frustrada: ASC sobre R 314 MDP para 3000 ft y seguir instrucciones del ATC. <i>Missed approach: Climb on R 314 to 3000 ft or as directed by ATC.</i>									 08° W (2018) 3000' MSA 25NM MDP
NOTA: NIL				RMK: NIL					



CAT	DIRECTA RWY 31 / <i>Straight in RWY 31</i>								Circulación Visual <i>Circle to land</i>			
	VOR/DME											
	MDA 420'				MDH 358'							
	VIS								CAT	MDA	MDH	VIS
A	1800 M								A	Circulación Visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>		
B									B			
C	2000 M								C			
D									D			
GS KT		90	110	130	150	160	DIST to MAPt	6.9	4	3	2	1
FAF - MAPt 6.9 NM		4:36	3:46	3:11	2:46	2:35	ALT	2300	1386	1067	749	420
FPM		480	590	690	848	850	HGT	(2238)	(1324)	(1005)	(687)	(358)

PROYECTO EANA S.E. - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA


VOR X RWY 31



DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM)
MAR DEL PLATA

Carta de aproximación por instrumentos
Instrument approach chart

RNP RWY 31

MAR DEL PLATA CTL 118.75 118.20		MAR DEL PLATA APP 118.75 118.20		MAR DEL PLATA TWR 118.75 118.20		MAR DEL PLATA GND 121.70		EMERG 121.50
RNP	FINAL APCH CRS 310°	ALTITUD MNM TENOV 1700' (1638')	LNAV / VNAV DA(H) 370' (308')	AD Elev 71'	THR Elev 62'	08° W (2018)		
Aproximación frustrada: ASC sobre curso 310° hasta AKROG alcanzando 3000 ft, HLDG y seguir instrucciones del ATC. Missed approach: Climb on track 310° to AKROG reaching 3000 ft, HLDG and proceed as directed by ATC.								
NOTA: Para sistemas Baro VNAV no compensados, debajo de -10°C o superior a 50°C N.A.			NOTE: For uncompensated Baro-VNAV systems, N.A. below -10°C or above 50°C.			MSA 25 NM ARP		



DIRECTA RWY 31 / <i>Straight in RWY 31</i>										Circulación Visual <i>Circle to land</i>			
CAT	LNAV / VNAV					LNAV							
	DA 370'		DH 308'		MDA 420'		MDH 358'						
	VIS					VIS							
A	1400 M					1800 M				CAT	MDA	MDH	VIS
B						2000 M				A	Circulación Visual N.A. <i>Circle to land N.A.</i>		
C										B			
D										C			
D										D			
GS KT	90	110	130	150	160	DIST to MAPt	5.0	4.0	3.0	2.0	1.2		
FAF - MAPt 5.0 NM	3:20	2:44	2:18	2:00	1:52	ALT	1700	1390	1070	750	420		
FPM	470	580	690	790	850	HGT	(1638)	(1328)	(1008)	(688)	(358)		

21 ABRIL 2022

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM) RNP RWY 31	
FIX IDENT	COORDINATES
SIRUR	38°01'26.75" S 057°23'44.96" W
AKROG	37°47'03.70" S 057°52'00.93" W
TENOV	37°59'03.96" S 057°28'27.24" W
NIRSU	37°56'29.68" S 057°19'26.66" W
RW31	37°56'22.40" S 057°33'45.82" W
GAVIK	38°06'31.96" S 057°27'47.41" W

21 ABRIL 2022

ASTOR PIAZZOLLA (SAZM) RNP RWY 31											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M° (T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	NIRSU	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	SIRUR	TF	N	6.0	222 (214.6)	N/A	+1700	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	GAVIK	IF	N	N/A	N/A	N/A	+3000	-220	RNP APCH	1.0	8 W
020	SIRUR	TF	N	6.0	040 (032.1)	N/A	+1700	-180	RNP APCH	1.0	8 W
010	SIRUR	IF	N	N/A	N/A	N/A	+1700	-180	RNP APCH	1.0	8 W
020	TENOV	TF	N	4.4	310 (302.6)	N/A	+1700	N/A	RNP APCH	1.0	8 W
030	RW31	TF	Y	5.0	310 (302.7)	N/A	@112	N/A	RNP APCH	0.3	8 W
040	AKROG	TF	Y	17.2	310 (302.9)	N/A	+3000	N/A	RNP APCH	1.0	8 W
050	AKROG	HM	Y	4.0	130 (122.8)	L	+3000	-210	RNP APCH	1.0	8 W

21 ABRIL 2022