

VIGO
RNP X
RWY 01



VIGO AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RWY 01 RNP X

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES											
WPT				COORD							
GESPU (IAF)				42°02'46.0"N 008°48'41.8"W							
OBOTI (IAF)				42°07'07.2"N 008°29'13.8"W							
RW01 (MAPT)				42°13'17.2"N 008°37'46.6"W							
VX05S (FAF)				42°08'32.5"N 008°39'03.9"W							
VX09S (IF)				42°04'11.9"N 008°38'42.0"W							
VX500				42°04'21.8"N 008°34'32.6"W							
VX550				42°16'43.0"N 008°36'50.7"W							
VX560				42°17'49.0"N 008°47'33.0"W							
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Ángulo de descenso (Pendiente). // Non-precision final approach (LNAV) - Descent angle (Slope).										3.49° (6.10%)	

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
GESPU (IAF)											
001	IF	GESPU	—	—	+2.2	—	—	+5000	-230	—	RNP APCH
002	TF	VX09S	—	081 (079.1)	+2.2	7.6	—	+3400	-185	—	RNP APCH
003	TF	VX05S	—	359 (356.4)	+2.2	4.4	—	+2700	—	—	RNP APCH
004	TF	RW01	Y	014 (011.4)	+2.2	4.8	—	+905	—	-3.0/50	RNP APCH
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH											
005	CF	VX550	—	014 (011.4)	+2.2	—	—	—	—	—	RNP APCH
006	CA	—	—	014 (011.4)	+2.2	—	—	+3000	-185	—	RNP APCH
007	DF	VX560	—	—	+2.2	—	L	+4400	-220	—	RNP APCH
008	TF	GESPU	—	186 (183.3)	+2.2	15.1	—	@5000	—	—	RNP APCH
OBOTI (IAF)											
001	IF	OBOTI	—	—	+2.2	—	—	+5600	-230	—	RNP APCH
002	TF	VX500	—	237 (235.2)	+2.2	4.8	—	-	-220	—	RNP APCH
003	TF	VX09S	—	269 (267.0)	+2.2	3.1	—	+3400	-185	—	RNP APCH
004	TF	VX05S	—	359 (356.4)	+2.2	4.4	—	+2700	—	—	RNP APCH
005	TF	RW01	Y	014 (011.4)	+2.2	4.8	—	+905	—	-3.0/50	RNP APCH
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH											
006	CF	VX550	—	014 (011.4)	+2.2	—	—	—	—	—	RNP APCH
007	CA	-	—	014 (011.4)	+2.2	—	—	+3000	-185	—	RNP APCH
008	DF	VX560	—	—	+2.2	—	L	+4400	-220	—	RNP APCH
009	TF	GESPU	—	185 (183.3)	+2.2	15.1	—	@5000	—	—	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	GESPU	—	093 (090.3)	+2.2	1 MIN	L	5000	—	-230	RNAV1
HM	OBOTI	—	233 (230.9)	+2.2	1 MIN	R	5600	—	-230	RNAV1

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK