

GRAN CANARIA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

VOR RWY 03L

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
DVOR/DME LPC (IAF)	274942.7 N	0152556.1 W	-	-
ENETA (IAF)	275529.6 N	014°5938.4 W	076.00° (LPC)	24.00 DME LPC
LALTO (IAF)	274153.2 N	0150014.3 W	108.80° (LPC)	24.10 DME LPC
TOMOS (IAF)	273251.0 N	0153311.7 W	201.00° (LPC)	18.02 DME LPC
DRANO	273920.4N	0153024.4W	201.00° (LPC)	11.09 DME LPC
IF	274213.8 N	0152909.7 W	201.00° (LPC)	8.00 DME LPC
FAF	275039.1 N	0152530.9 W	021.65° (LPC)	1.00 DME LPC
MAPt	275422.8 N	0152351.0 W	021.65° (LPC)	5.00 DME LPC
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.39% (3.09°)

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/CH	COORD
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W

- CONTROL DE VELOCIDAD:**

 - a) IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excluidos los vuelos militares en misiones operativas o cuando sus características de operación no lo permitan.
 - b) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
 - TOMOS, ENETA y LALTO a 220 kt.
 - LPC a 210 kt.
 - 8.0 DME LPC a 210 kt. 3.0 DME LPC a IAS 180 kt y 1.0 DME LPC a IAS 160 kt.
 - c) Si no se pudiera cumplir con lo anterior (b), notificar al ATC en primera comunicación.
- SPEED CONTROL:**

 - a) MAX IAS 250 kt to FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.
 - b) If any different instructions are not received by ATC cross:
 - TOMOS, ENETA, and LALTO at 220 kt.
 - LPC at 210 kt.
 - 8.0 DME LPC at 210 kt. 3.0 DME LPC at IAS 180 kt and 1.0 DME LPC at IAS 160 kt.
 - c) In the event of being unable to comply with it (b), notify it to ATC at the first communication.

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN									
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
RNAV 1 REQUERIDA. // REQUIRED.									
HM	TOMOS (1) (2)	118 (114.0)	+4.4	1	L	5000	FL070	-220	RNAV1

(1) Sujeta a la actividad de la GCD78 a partir de 6000 ft. // Subject to GCD78 activity from 6000 ft.
(2) RNAV1 (DME/DME): DME LPC crítico. // critical.
RNAV1 (DME/DME/IRU): sin críticos // without critics.