

PROCEDURA DI SALITA INIZIALE RWY 03L

Dopo il decollo mantenere la prua pista (TR 028°) fino ad attraversare 1500 ft, quindi virare a sinistra (IAS MAX 300 kt) su TR 330° (per SID LOMED 5S) o su TR 220° (per SID UPADU 5S), quindi seguire la SID assegnata.

DESCRIZIONE SID

Completata la procedura di salita iniziale:

LOMED 5S

Procedere su TR 330° per intercettare e seguire RDL 355 GRO VOR (TR 355°), per LOMED.

MCA/MCL: RDL 355 GRO VOR/15NM GRO TACAN: 4500 ft; RDL 355 GRO VOR/20NM GRO TACAN: FL 85; RDL 355 GRO VOR/24NM GRO TACAN: FL 100; RDL 355 GRO VOR/29NM GRO TACAN: FL150

UPADU 5S

Procedere su TR 220° per intercettare e seguire RDL 264 GRO VOR (TR 264°), per UPADU.

MCL: UPADU: FL 90

NOTE

Gradiente minimo di salita: 456 ft /NM (7.5%) fino:

- ad attraversare FL140 per la SID LOMED 5S;
- ad attraversare FL 90 per la SID UPADU 5S.

PROCEDURA DI SALITA INIZIALE RWY 21R

Dopo il decollo mantenere la prua pista (TR 208°) fino a 6NM da GRO TACAN, quindi virare a sinistra (IAS MAX 300 kt) su TR 339° (per SID LOMED 5W) o virare a destra (IAS MAX 300 kt) su TR 315° (per SID UPADU 5W), quindi seguire la SID assegnata.

DESCRIZIONE SID

Completata la procedura di salita iniziale:

LOMED 5W

Procedere su TR 339° per GRO VOR, lasciare GRO VOR su RDL 355 (TR 355°), per LOMED.

MCA/MCL: RDL 355 GRO VOR/15NM GRO TACAN: 4500 ft; RDL 355 GRO VOR/20NM GRO TACAN: FL 85; RDL 355 GRO VOR/24NM GRO TACAN: FL 100; RDL 355 GRO VOR/29NM GRO TACAN: FL150

UPADU 5W

Procedere su TR 315° fino al punto UPADU.

MCL: UPADU: FL 90

NOTE

Gradiente minimo di salita: 380 ft /NM (6.5%) fino:

- ad attraversare FL140 per la SID LOMED 5W;
- ad attraversare FL 90 per la SID UPADU 5W.

WARNING

Concentrazione di gabbiani 2500 m prima della THR RWY 03L, 600 m a sinistra del prolungamento asse pista.

INITIAL CLIMB PROCEDURE RWY 03L

After take-off maintain runway heading (TR 028°) until passing 1500 ft, then turn left (IAS MAX 300 kt) on TR 330° (for SID LOMED 5S) or on TR 220° (for SID UPADU 5S), then join the assigned SID.

SID DESCRIPTION

Initial climb procedure completed:

LOMED 5S

Proceed on TR 330° to join and follow RDL 355 GRO VOR (TR 355°) bound to LOMED.

UPADU 5S

Proceed on TR 220° to join and follow RDL 264 GRO VOR (TR 264°) bound to UPADU.

REMARKS

Minimum climb gradient: 456 ft /NM (7.5%) until:

- passing FL 140 for SID LOMED 5S;
- passing FL 90 for SID UPADU 5S.

INITIAL CLIMB PROCEDURE RWY 21R

After take-off maintain runway heading (TR 208°) until 6NM from GRO TACAN, then turn left (IAS MAX 300 kt) on TR 339° (for SID LOMED 5W) or turn right (IAS MAX 300 kt) on TR 315° (for SID UPADU 5W). then join the assigned SID.

SID DESCRIPTION

Initial climb procedure completed:

LOMED 5W

Proceed on TR 339° bound to GRO VOR, to leave on RDL 355 GRO VOR (TR 355°) bound to LOMED.

UPADU 5W

Proceed on TR 315° bound to UPADU.

REMARKS

Minimum climb gradient: 380 ft /NM (6.5%) until:

- passing FL 140 for SID LOMED 5W;
- passing FL 90 for SID UPADU 5W.

WARNING

Seagulls concentration 2500 m before THR RWY 03L, 600 m left side extended RCL.