

**ROUEN VALLEE DE SEINE**  
**SID RNAV RWY 04**  
(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C)

| SID RNAV RWY 04 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAT             | A B C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                             |
| PBN Box         | RNAV1, GNSS seulement / only.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                             |
| Climb gradient  | <p>Pour tous les départs RWY 04, la pente initiale théorique de montée est de 5,7 % jusqu'à 590 (78) ft déterminée par des arbres situés entre 200 m et 400 m du THR 22 et entre 100 m et 200 m au Nord-Ouest de l'axe de piste. Si on fait abstraction de ces obstacles, la pente théorique minimale réglementaire de 3,3 % s'applique.</p> <p>Les itinéraires sont définis pour les aéronefs dont les performances de montée permettent d'adopter les pentes minimales spécifiées. Dans le cas contraire, les CDT de bord sont tenus de la signaler dès la demande de mise en route.</p> <p><i>For all outbound traffic from RWY 04, the initial theoretical climb gradient is 5.7 %, up to 590 (78) ft calculated from few trees located between 200 m and 400 m from the THR 22 and between 100 m and 200 m North-West of runway axis. If disregarding these obstacles, the regulatory minimum theoretical climb gradient of 3.3 %, applies.</i></p> <p><i>Routes are defined for ACFT with performances allowing to maintain the minimum specified air traffic slopes. If not, the captains must say it, when requesting clearance to start engines.</i></p> |                                   |                                                                                                                                                                             |
| General RMK     | Les waypoints soulignés sont des WP "à survoler" / Underlined waypoints are "flyover" WP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                             |
|                 | <p>Sauf clearance contraire de l'APP, en particulier en matière de pente, les aéronefs doivent se conformer aux spécifications fixées pour chaque itinéraire normalisé de départ.</p> <p>L'IAS ne doit pas dépasser 250 kt avant le transfert à l'ACC.</p> <p><i>Except otherwise clearance from APP, especially about the slope gradient, ACFT must comply with the specifications of each SID.</i></p> <p><i>IAS must not exceed 250 kt before the handover to ACC.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                             |
| SID             | Itinéraires / Routes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Clr Initiale<br>Initial clearance | RMK                                                                                                                                                                         |
| BANTI 4N        | Monter vers <u>OP604</u> RM 041°, puis direct vers ERESI, puis vers BANTI.<br><i>Climb to <u>OP604</u> MAG 041°, then direct to ERESI, then to BANTI.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5000 ft AMSL                      | -                                                                                                                                                                           |
| CAN 4N          | Monter vers <u>OP604</u> RM 041°, puis tourner à droite direct vers OP610 à 4000 ft MNM. Ensuite vers ELBOX, puis vers CAN.<br><i>Climb to <u>OP604</u> MAG 041°, then turn right direct to OP610 at 4000 ft MNM. Then to ELBOX, then to CAN.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5000 ft AMSL                      | Pente ATS minimale : 7 % jusqu'à 4000 ft AMSL.<br><i>Minimal ATS gradient : 7 % up to 4000 ft AMSL.</i>                                                                     |
| LGL 4N          | Monter vers <u>OP604</u> RM 041°, puis tourner à droite direct vers OP610 à 4000 ft MNM. Ensuite vers ELBOX, puis vers LGL.<br><i>Climb to <u>OP604</u> MAG 041°, then turn right direct to OP610 at 4000 ft MNM. Then to ELBOX, then to LGL.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5000 ft AMSL                      | Pente ATS minimale : 7 % jusqu'à 4000 ft AMSL.<br><i>Minimal ATS gradient : 7 % up to 4000 ft AMSL.</i>                                                                     |
| MATID 4N        | Monter vers <u>OP604</u> RM 041°, puis direct vers BOGVA, puis vers MATID à 5000 ft.<br><i>Climb to <u>OP604</u> MAG 041°, then direct to BOGVA, then to MATID at 5000 ft.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5000 ft AMSL                      | Utilisable sur clearance APP.<br><i>Usable on APP clearance.</i>                                                                                                            |
| CAN 4L          | Monter vers <u>OP604</u> RM 041°, puis tourner à gauche direct vers OP612 à 4000 ft MNM. Ensuite vers ELBOX, puis vers CAN.<br><i>Climb to <u>OP604</u> MAG 041°, then turn left direct to OP612 at 4000 ft MNM. Then to ELBOX, then to CAN.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5000 ft AMSL                      | Utilisable sur clearance APP.<br>Pente ATS minimale : 7 % jusqu'à 4000 ft AMSL.<br><i>Usable on APP clearance.</i><br><i>Minimal ATS gradient : 7 % up to 4000 ft AMSL.</i> |
| LGL 4L          | Monter vers <u>OP604</u> RM 041°, puis tourner à gauche direct vers OP612 à 4000 ft MNM. Ensuite vers ELBOX, puis vers LGL.<br><i>Climb to <u>OP604</u> MAG 041°, then turn left direct to OP612 at 4000 ft MNM. Then to ELBOX, then to LGL.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5000 ft AMSL                      | Utilisable sur clearance APP.<br>Pente ATS minimale : 7 % jusqu'à 4000 ft AMSL.<br><i>Usable on APP clearance.</i><br><i>Minimal ATS gradient : 7 % up to 4000 ft AMSL.</i> |

**Départs omnidirectionnels / Multidirectional departures RWY 04**

Utilisable seulement sur clearance particulière de l'APP.  
Monter RM 041° jusqu'à 1600 (1088) puis route directe en montée jusqu'au FL assigné ou l'altitude de sécurité en route.  
*Available only with particular APP clearance.*  
*Climb MAG 041° till 1600 (1088), then straight route climbing up to the assigned FL or to the enroute safety altitude.*