

GRAN CANARIA
LOC X
RWY 03L

AD 2-GCLP IAC 6.1

GRAN CANARIA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

LOC X RWY 03L

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
DVOR/DME LPC (IAF)	274942.7 N	0152556.1 W	-	-
ENETA (IAF)	275529.6 N	0145938.4 W	076.00 (LPC)	24.00 DME LPC
LALTO (IAF)	274153.2 N	0150014.3 W	108.80 (LPC)	24.10 DME LPC
TOMOS (IAF)	273251.0 N	0153311.7 W	201.00 (LPC)	18.02 DME LPC
DRANO	273920.4 N	0153024.4 W	201.00 (LPC)	11.09 DME LPC
XLP05	274441.6 N	0151610.6 W	120.00 (LPC)	10.00 DME LPC
XLP06	274002.0 N	0152301.3 W	165.00 (LPC)	10.00 DME LPC
IF	274213.8 N	0152909.7 W	201.00 (LPC)	8.00 DME LPC
FAF	274807.8 N	0152637.8 W	201.44 (LOC ILP)	7.50 DME ILS
MAPT	275434.3 N	0152347.3 W	201.44 (LOC ILP)	0.60 DME ILS
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.21% (2.98°)

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/CH	COORD
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W

- CONTROL DE VELOCIDAD:**

a) IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excluidos los vuelos militares en misiones operativas o cuando sus características de operación no lo permitan.

b) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:

 - TOMOS, ENETA, y LALTO a 220 kt.
 - LPC a 210 kt.
 - 12.0 DME ILS a IAS 210 kt. 9.0 DME ILS a IAS 190 kt y 4.0 DME ILS a IAS 160 kt.

c) Si no se pudiera cumplir con lo anterior (b), notificar al ATC en primera comunicación.
- SPEED CONTROL:**

a) MAX IAS 250 kt to FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.

b) If any different instructions are not received by ATC cross:

 - TOMOS, ENETA, and LALTO at 220 kt.
 - LPC at 210 kt.
 - 12.0 DME ILS at IAS 210 kt. 9.0 DME ILS at IAS 190 kt and 4.0 DME ILS at IAS 160 kt.

c) In the event of being unable to comply with it (b), notify it to ATC at the first communication.

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN									
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navegation specification
RNAV 1 REQUERIDA. // REQUIRED.									
HM	TOMOS (1) (2)	118 (114.0)	+4.3	1	L	5000	FL070	-220	RNAV1

(1) Sujeta a la actividad de la GCD78 a partir de 6000 ft. // Subject to GCD78 activity from 6000 ft.

(2) RNAV1 (DME/DME): DME LPC crítico. // critical.
RNAV1 (DME/DME/IRU): sin críticos // without critics.