

TENERIFE SUR
LOC
RWY 25



TENERIFE SUR AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

LOC RWY 25

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
QITTI (IAF)	275358.1N 0161603.1W
KUTUR (IAF)	274630.8N 0162943.9W
TS511 (IF)	280653.6N 0162210.8W
TS518	280026.3N 0161906.8W
TS559	275201.4N 0162115.2W
TS825	280207.6N 0163554.4W

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ./ CH	COORD
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	283212.9N 0161607.2W

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
TS511 (IF)	280653.6N	0162210.8W	068.56° (LOC ISUR)	10.70 DME ILS
FAF	280504.1N	0162726.8W	068.56° (LOC ISUR)	5.70 DME ILS
MAPT	280321.1N	0163223.3W	068.56° (LOC ISUR)	1.00 DME ILS
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.33% (3.05°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navegation specification
QITTI (IAF)											
001	IF	QITTI	-	-	+4.7	-	-	-6000 (1) +4000	-220	-	RNAV 1
002	TF	TS518	-	342 (337.2)	+4.7	7.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	TS511	-	342 (337.2)	+4.7	7.0	-	+2500	-210	-	RNAV 1
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APCH											
001	CF	TS825	Y	253 (248.6)	+4.7	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	KUTUR	-	-	+4.7	-	L	@3000	-185	-	RNAV 1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance.											
KUTUR (IAF)											
001	IF	KUTUR	-	-	+4.7	-	-	+3000	-	-	RNAV 1
002	TF	TS559	-	059 (053.8)	+4.7	9.3	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	TS518	-	017 (012.7)	+4.7	8.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	TS511	-	342 (337.2)	+4.7	7.0	-	+2500	-210	-	RNAV 1
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APCH											
001	CF	TS825	Y	253 (248.6)	+4.7	-	-	-	-	-	RNAV 1
002	DF	KUTUR	-	-	+4.7	-	L	@3000	-185	-	RNAV 1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	QITTI	-	342 (337.2)	+4.7	1 min	R	+4000	6000 (1)	-220	RNAV1
HM	KUTUR	-	328 (323.0)	+4.7	1 min	R	+3000	-	-	RNAV1
(1) Excepto autorización ATC. // Except ATC clearance. RNAV1 REQUERIDA // REQUIRED RNAV1 (DME/DME) DME TFN CRÍTICO. // RNAV1 (DME/DME) DME TFN CRITICAL										

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK