


CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI

VAR 1°W (2020)

TA 6000 ft

APP 118.150 MHz
TWR 118.150 MHzAMAKA1Q
MAVOS1QDEVAR1Q
XONDA1QRNAV1
GNSS REQUERIDO // REQUIREDALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG (GEO).1:800 000
0 10 20 30 km
0 5 10 15 NMCAMBIOS: ESPERA CONVENCIONAL SOBRE IAF ROMIL.
CHANGES: CONVENTIONAL HOLDING OVER IAF ROMIL.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

ASTURIAS AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
AMAKA	433143.8N 0051915.5W
AMHOM	431959.2N 0054325.3W
AS650	431535.0N 0054526.0W
AS660	433550.0N 0053611.0W
AS670	431401.3N 0054954.5W
DEVAR	435641.2N 0053417.8W
MASIP	432332.4N 0063920.5W
MAVOS	440315.7N 0055604.6W
ROMIL	432826.9N 0053932.5W
SIKHE	432259.0N 0054203.0W
XONDA	430342.6N 0055443.8W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 29

NOTA APLICABLE A TODAS LAS STAR:

- RNAV1
- GNSS requerido.

STANDARD INSTRUMENT ARRIVALS (STAR)

RUNWAY 29

NOTE APPLICABLE TO ALL STAR:

- RNAV1
- GNSS required.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (ft)	Especificación de navegación Navegation specification
AMAKA1Q											
001	IF	AMAKA	-	-	+1.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ROMIL	-	259 (257.6)	+1.4	15.1	-	+5700	-	-	RNAV1
DEVAR1Q											
001	IF	DEVAR	-	-	+1.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	AS660	-	185 (183.8)	+1.4	20.9	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	ROMIL	-	200 (198.3)	+1.4	7.8	-	+5700	-	-	RNAV1
MASIP1Q											
001	IF	MASIP	-	-	+1.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	AS670	-	106 (104.5)	+1.4	37.3	-	-	-250	-	RNAV1
003	TF	AS650	-	066 (064.5)	+1.4	3.6	-	+FL090	-	-	RNAV1
004	TF	AMHOM	-	020 (018.4)	+1.4	4.6	-	+FL070	-	-	RNAV1
005	TF	SIKHE	-	020 (018.5)	+1.4	3.2	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	ROMIL	-	020 (018.5)	+1.4	5.8	-	+5700	-	-	RNAV1
MAVOS1Q											
001	IF	MAVOS	-	-	+1.4	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	AS660	-	154 (152.2)	+1.4	31.0	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	ROMIL	-	200 (198.3)	+1.4	7.8	-	+5700	-	-	RNAV1
XONDA1Q											
001	IF	XONDA	-	-	+1.4	-	-	+FL110	-	-	RNAV1
002	TF	AS650	-	031 (029.8)	+1.4	13.7	-	+FL090	-	-	RNAV1
003	TF	AMHOM	-	020 (018.4)	+1.4	4.6	-	+FL070	-	-	RNAV1
004	TF	SIKHE	-	020 (018.5)	+1.4	3.2	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	ROMIL	-	020 (018.5)	+1.4	5.8	-	+5700	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN											
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track M (T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navegation specification	
HM	ROMIL	-	290 (288.2)	+1.4	1	R	5700	-	-220	RNAV1	

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK