


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

EGNOS
CH 64224
E21B

ELEV AD
77
VAR 4°W (2020)

APP 124.300 MHz
TWR 118.300 MHz
GMC 121.700 MHz
ATIS 118.600 MHz

GRAN CANARIA
RNP Z (LPV ONLY)
RWY 21L



FRUSTRADA: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 206° HASTA LP511. CONTINUAR EN ASCENSO EN CURSO MAGNÉTICO 206° A 1100 O SUPERIOR. VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO A LP515. A LP516 (IAS MAX 200 kt). VIRAR A LA IZQUIERDA PARA CONTINUAR EN CURSO MAGNÉTICO 061° (IAS MAX 210 kt) A 3000 O SUPERIOR. CONTINUAR EN CURSO MAGNÉTICO 061° Y ESPERAR VECTORES RADAR.

FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES: SUBIR EN CURSO MAGNÉTICO 206° HASTA LP511. CONTINUAR EN ASCENSO EN CURSO MAGNÉTICO 206° A 1100 O SUPERIOR. VIRAR A LA IZQUIERDA DIRECTO A LP515. A LP516 (IAS MAX 200 kt). A LP517 (IAS MAX 210 kt) A 3000. A ENETA (IAS MAX 220 kt) PARA INCORPORARSE A LA ESPERA A 4000.


MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 206° UP TO LP511. CONTINUE CLIMBING ON MAGNETIC COURSE 206° TO 1100 OR ABOVE. TURN LEFT DIRECT TO LP515. TO LP516 (MAX IAS 200 kt). TURN LEFT TO CONTINUE ON MAGNETIC COURSE 061° (MAX IAS 210 kt) TO 3000 OR ABOVE. CONTINUE ON MAGNETIC COURSE 061° AND WAIT FOR RADAR VECTING.

MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE: CLIMB ON MAGNETIC COURSE 206° UP TO LP511. CONTINUE CLIMBING ON MAGNETIC COURSE 206° TO 1100 OR ABOVE. TURN LEFT DIRECT TO LP515. TO LP516 (MAX IAS 200 kt). TO LP517 (MAX IAS 210 kt) TO 3000. TO ENETA (MAX IAS 220 kt) TO JOIN THE HOLDING TO 4000.

NOTAS:

① BAJO AUTORIZACIÓN ATC Y FRUSTRADA.

NOTES:
① UNDER ATC CLEARANCE AND MISSED APPROACH.




HGT REF ELEV THR RWY 21L

OCA/H			A	B	C	D
STA	LPV	2.5%	436 (410)	448 (422)	456 (430)	467 (441)
En círculo (H) sobre Circling (H) over		77	990 (920)		1330 (1260)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 5.6 NM	min:s	4:14	3:23	2:49	2:25	2:07	1:53
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2 %	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT RW21L FNA									
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4



GRAN CANARIA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z RWY 21L (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
ENETA (IAF)	275529.6N 0145938.4W
GOPIM	275333.0N 0150349.2W
IBLIB	275912.9N 0150310.6W
LALTO (IAF)	274153.2N 0150014.3W
LECOP	280702.3N 0150453.7W
LIFED	275814.5N 0150515.9W
LP11N (IF)	280655.2N 0151811.2W
LP511	275351.2N 0152358.1W
LP515	274657.6N 0152033.9W
LP516	274506.0N 0151713.6W
LP517	274706.0N 0151351.0W
LP6NE (FAP)	280155.2N 0152024.1W
LPC (IAF)	274942.7N 0152556.1W
MADAS (IAF)	281315.5N 0152244.1W
RW21L (LTP)	275639.2N 0152243.9W
SUFEM	280255.9N 0150642.7W
TOCUN	280853.9N 0151013.0W

Aproximación final de precisión (APV SBAS) - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach (APV SBAS) - Slope (Descent angle)	5.24% (3.00°)
--	---------------

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/CH	COORD
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W
GRAN CANARIA (GDV)	112.90 MHz CH 76X	280437.6297N 0152542.8144W

- CONTROL DE VELOCIDAD:**

a) IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excluidos los vuelos militares en misiones operativas o cuando sus características de operación no lo permitan.

b) Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:

 - MADAS, ENETA y LALTO a 220 kt.
 - LP11N a 210 kt.
 - 9.0 NM RW21L a IAS 190 kt y 4.0 NM RW21L a IAS 160 kt.

c) Si no se pudiera cumplir con lo anterior (b), notificar al ATC en primera comunicación.
- SPEED CONTROL:**

a) MAX IAS 250 kt to FL100 or below, except military flights on operational or air defence missions or when the operational characteristics do not allow for it.

b) If any different instructions are not received by ATC cross:

 - MADAS, ENETA and LALTO at 220 kt.
 - LP11N at 210 kt
 - 9.0 NM RW21L at IAS 190 kt and 4.0 NM RW21L at IAS 160 kt.

c) In the event of being unable to comply with it (b), notify it to ATC at the first communication.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso / Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
ENETA (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD51. // Subject to GCD51 activity.											
001	IF	ENETA	-	-	+4.3	-	-	+5000 (1)	-220	-	RNP APCH
002	TF	IBLIB	-	324 (319.9)	+4.3	4.9	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	SUFEM	-	324 (319.8)	+4.3	4.9	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	LECOP	-	026 (021.4)	+4.3	4.4	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	TOCUN	-	296 (291.5)	+4.3	5.1	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	LP11N	-	259 (254.4)	+4.3	7.3	-	+2500	-	-	RNP APCH
007	TF	LP6NE	-	206 (201.5)	+4.3	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
008	TF	RW21L	Y	206 (201.4)	+4.3	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
009	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
010	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
011	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
012	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
013	CA	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
014	VM	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
009	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
010	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
011	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
012	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
013	TF	LP517	-	061 (056.3)	+4.3	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
014	TF	ENETA	-	061 (056.3)	+4.3	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH
(1) Altitud mínima 4000 ft bajo autorización ATC y frustrada. // Minimum altitude 4000 ft under ATC clearance and missed approach.											
LALTO (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD54. // Subject to GCD54 activity.											
001	IF	LALTO	-	-	+4.3	-	-	+5000	-220	-	RNP APCH
002	TF	GOPIM	-	349 (344.7)	+4.3	12.1	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	LIFED	-	349 (344.7)	+4.3	4.9	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	SUFEM	-	349 (344.7)	+4.3	4.8	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	LECOP	-	026 (021.4)	+4.3	4.4	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	TOCUN	-	296 (291.5)	+4.3	5.1	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	LP11N	-	259 (254.4)	+4.3	7.3	-	+2500	-	-	RNP APCH
008	TF	LP6NE	-	206 (201.5)	+4.3	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
009	TF	RW21L	Y	206 (201.4)	+4.3	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
010	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
012	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
013	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
014	CA	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
015	VM	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
010	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
012	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
013	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
014	TF	LP517	-	061 (056.3)	+4.3	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
015	TF	ENETA	-	061 (056.3)	+4.3	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH

LPC (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD51 y GCD54. // Subject to GCD51 and GCD54 activity.											
001	IF	LPC	-	-	+4.3	-	-	+FL075	-210	-	RNP APCH
002	TF	SUFEM	-	056 (052.2)	+4.3	21.5	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	LECOP	-	026 (021.4)	+4.3	4.4	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	TOCUN	-	296 (291.5)	+4.3	5.1	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	LP11N	-	259 (254.4)	+4.3	7.3	-	+2500	-	-	RNP APCH
006	TF	LP6NE	-	206 (201.5)	+4.3	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
007	TF	RW21L	Y	206 (201.4)	+4.3	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
008	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
009	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
010	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
012	CA	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
013	VM	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
008	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
009	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
010	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
011	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
012	TF	LP517	-	061 (056.3)	+4.3	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
013	TF	ENETA	-	061 (056.3)	+4.3	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH
MADAS (IAF)											
Sujeta a la actividad de la GCD53 y GCD54. // Subject to GCD53 and GCD54 activity.											
001	IF	MADAS	-	-	+4.3	-	-	+6000	-220	-	RNP APCH
002	TF	LP11N	-	152 (147.5)	+4.3	7.5	-	+2500	-	-	RNP APCH
003	TF	LP6NE	-	206 (201.5)	+4.3	5.4	-	+1900	-	-	RNP APCH
004	TF	RW21L	Y	206 (201.4)	+4.3	5.6	-	+75	-	3.0/49	RNP APCH
005	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
007	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
008	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
009	CA	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	+3000	-210	-	RNP APCH
010	VM	-	-	061 (056.3)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
005	CF	LP511	Y	206 (201.4)	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	CA	-	-	206 (201.4)	+4.3	-	-	+1100	-	-	RNP APCH
007	DF	LP515	-	-	+4.3	-	-	-	-	-	RNP APCH
008	TF	LP516	-	126 (122.1)	+4.3	3.5	-	-	-200	-	RNP APCH
009	TF	LP517	-	061 (056.3)	+4.3	3.6	-	@3000	-210	-	RNP APCH
010	TF	ENETA	-	061 (056.3)	+4.3	15.1	-	@4000	-220	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN									
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
RNAV 1 REQUERIDA. // REQUIRED.									
HM	ENETA (1)	261 (256.4)	+4.3	1	R	5000 (6)	-	-220	RNAV1
HM	LALTO (2)	231 (226.4)	+4.3	1	L	5000	-	-220	RNAV1
HM	LPC (3) (4)	025 (020.9)	+4.3	1	R	FL075	-	-210	RNAV1
HM	MADAS (5)	202 (197.3)	+4.3	1	R	6000	-	-220	RNAV1

(1) RNAV1 (DME/DME): DME LPC & GDV críticos // critics.

RNAV1 (DME/DME/IRU): DME LPC crítico. // critical.

(2) GNSS requerido. // Required.

(3) Sujeta a la actividad de la GCD78. // Subject to GCD78 activity.

(4) RNAV1 (DME/DME): DME GDV crítico. // critical.

RNAV1 (DME/DME/IRU): sin críticos. // without critics.

(5) Sujeta a la actividad de la GCD53 y GCD75. // Subject to GCD53 and GCD75 activity.

(6) Altitud mínima 4000 ft bajo autorización ATC y frustrada. // Minimum altitude 4000 ft under ATC clearance and missed approach.

SBAS LPV FAS DATA BLOCK		
FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION MODE	00
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1
3	AIRPORT IDENTIFIER	GCLP
4	RUNWAY	21L
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0*
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E21B**
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	275639.1985N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0152243.8575W
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+00517 (0051.7m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	275505.4630N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0152325.2725W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	0015.0
15	TCH UNIT SELECTOR	1
16	GLIDE PATH ANGLE	03.00
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	0
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	50.0
21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	6B61A6A2
NON FAS DATA BLOCK		
22	ICAO CODE	GC
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00078 (7.8m)
NOTAS // NOTES:		
*: LPV		
**: E se refiere a EGNOS. // E refers to EGNOS.		

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK