

TENERIFE SUR
VOR
RWY 07



TENERIFE SUR AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

VOR RWY 07

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
XANOS (IAF)	27°56'09.8"N 016°51'55.6"W

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
XANOS (IAF)	27°56'09.8"N	016°51'55.6"W	247.19° DVOR TFS	10.25 DME TFS
KUTUR (IAF)	27°46' 30.8"N	016°29' 43.9"W	143.00° DVOR TFS	17.00 DME TFS
(IF)	27°58'12.6"N	016°46'27.6"W	247.19° DVOR TFS	5.00 DME TFS
DVOR TFS (IAF/FAF)	28°00'08.8"N	016°41'16.5"W	-	-
(MAPT)	28°01'42.5"N	016°37'05.2"W	067.19° DVOR TFS	4.00 DME TFS
Aproximación final de no precisión-Ángulo de descenso (Pendiente)// Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.32% (3.05°)

DME CRÍTICO // CRITICAL DME		
INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/ CH	COORD
LA GOMERA (LGM)	116.00 MHz CH 107X	28°01'43.0"N 017°12'53.3"W
TENERIFE SUR (TFS)	116.40 MHz CH 111X	28°00'08.8"N 016°41'15.0"W

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navegation specification
HM	XANOS	-	072 (067.1)	+4.7	1 min	R	+3000	-	-220	RNAV1

RNAV1 REQUERIDA // REQUIRED.

(1) RNAV1 (DME/DME) DME LGM y TFS CRÍTICOS // RNAV1 (DME/DME) DME LGM and TFS CRITICAL.